

Complemento *metal e madeira*

PRODUTO	INDICAÇÃO DE USO	DILUIÇÃO	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	SECAGEM	COMPOSIÇÃO	PREPARAÇÃO
GRAFITE SINTÉTICO CLARO/ESCURO	Indicado como fundo para superfícies novas ou com indícios de corrosão externas e internas. Fácil aplicação e lixamento. Proporciona uma maior proteção da superfície.	Pincel ou rolo 10% a 20% Revolver 20% a 30% TOZAN RAZ	Pincel, rolo ou revolver	40 a 60m ² demão/ galão 3,6 lts	Manuseio: 6 a 8hs Final 16 a 24hs	Resinas alquídicas, pigmentos ativos, cargas minerais funcionais, aditivos e hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos.	A superfície deve estar isenta de pó, gorduras, ferrugem ou camadas soltas de tinta velha.
FUNDO SINTÉTICO ÓXIDO VERMELHO	Indicado para pinturas de superfícies externas e internas metálicas. Fácil aplicação, ótimo alastamento, aderência e resistência ao tempo. Sua fórmula dupla ação permite que o produto atue como fundo protetor ou como acabamento final.	Pincel ou rolo 10% a 20% Revolver 20% a 30% TOZAN RAZ	Pincel, rolo ou revolver	40 a 60m ² demão/ galão 3,6 lts	Manuseio: 6 a 8hs Final 16 a 24hs	Resinas alquídicas, pigmentos ativos, cargas minerais funcionais, aditivos e hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos.	A superfície deve estar isenta de pó, gorduras, ferrugem ou camadas soltas de tinta velha.
FUNDO SINTÉTICO ZARCÃO	Indicado para pinturas de superfícies externas e internas metálicas. Produto de fácil aplicação, ótimo aderência e resistência ao tempo. Sua fórmula dupla ação permite que o produto atue como fundo protetor contra a corrosão ou como acabamento final.	Pincel ou rolo 10% a 20% Revolver 20% a 30% TOZAN RAZ	Pincel, rolo ou revolver	40 a 60m ² demão/ galão 3,6 lts	Manuseio: 6 a 8hs Final 16 a 24hs	Resinas alquídicas, pigmentos ativos, cargas minerais funcionais, aditivos e hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos.	A superfície deve estar isenta de pó, gorduras, ferrugem ou camadas soltas de tinta velha.
FUNDO GALVANIZADO	Indicado para proporcionar a aderência em superfícies galvanizadas para interior ou exterior como: canaletas chapas lisas ou onduladas, calhas, condutores ou painéis de propagação.	Até 10% com TOZAN RAZ	Rolo ou trincha	48 a 68m ² demão/ galão 3,6 lts	Manuseio: ao Toque 2hs Final 24hs	Resina alquídica modificada com fenólica, hidrocarbonatos alifáticos e aromáticos, cargas minerais inertes, pigmentos inorgânicos e secantes. Não contém benzeno e metais pesados.	<i>Superfícies Novas:</i> Efetue o lixamento com lixa p/ metais, retire o pó com pano úmido em thinner, preparando a superfície. Homogenize o produto aplicando sobre a chapa fria. <i>Superfícies Pintadas:</i> Remova a pintura antiga, as partes soltas ou pontos de ferrugem até a exposição do metal, em seguida aplique Bona Fundo Galvanizado.
FUNDO CROMATO DE ZINCO	Indicado para superfícies metálicas novas ou repintadas. Fácil aplicação e lixamento ótima proteção contra a ferrugem e aderência. Recomendado para uso interior ou exterior que ainda não apresentem pontos de corrosão.	Até 10% com TOZAN RAZ	Pincel, rolo e trincha	25 a 30m ² demão/ galão 3,6 lts	Manuseio: Ao Toque 4hs Final 24hs	Resina alquídica modificada com fenólica, hidrocarbonatos alifáticos e aromáticos, cargas minerais inertes, pigmentos inorgânicos e secantes. Não contém benzeno e metais pesados.	A superfície deve estar isenta de pó, gorduras, ferrugem ou camadas soltas de tinta velha.
FUNDO CINZA	Indicado para superfícies externas e internas de madeira, metais e alumínio. Fácil aplicação, ótima cobertura e nivelamento. Proporciona excelente proteção em madeira contra umidade e em superfícies metálicas protege contra a ferrugem.	Até 10% com TOZAN RAZ	Pincel, rolo e trincha	25 a 30m ² demão/ galão 3,6 lts	Manuseio: Ao Toque 4hs Final 24hs	Resina alquídica modificada com fenólica, hidrocarbonatos alifáticos e aromáticos, cargas minerais inertes, pigmentos inorgânicos e secantes. Não contém benzeno e metais pesados.	A superfície deve estar isenta de pó, gorduras, ferrugem ou camadas soltas de tinta velha.
FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR PARA MADEIRA	Indicado para uniformizar superfícies de madeira, proporcionando a redução, da absorção da porosidade, e um melhor rendimento das tintas de acabamento. Recomendamos a aplicação de 1 demão ou mais dependendo do estado da superfície a ser aplicado internas e externas como fundo de esmaltes sintéticos e tinta a óleo.	Até 10% com TOZAN RAZ	Pincel e rolo	25 a 30m ² demão/ galão 3,6 lts	Manuseio: Ao Toque de 4 a 6hs Final 24hs	Resina alquídica, pigmentos ativos e inertes aditivos e solventes alifáticos e aromáticos.	A superfície deve estar limpa e seca isenta de pó, óleo ou graxa. Madeira: Lixe adequadamente a superfície removendo o pó. Repintura: Lixe removendo o brilho e o pó, nas partes soltas com imperfeições elimine a pintura e passe novamente o produto.
MASSA PARA MADEIRA	Indicado para corrigir e uniformizar superfícies de madeiras a serem pintadas. Contribui para aumentar a proteção e o rendimento das tintas de acabamento. Produto de fácil aplicação e lixamento com alto poder de enchimento. Recomendamos a aplicação de 1 demão ou mais, dependendo do estado da superfície a ser aplicado, internas e externas.	PRONTO PARA O USO	Espátula ou Desempenadeira de Aço	10 a 15m ² demão/ galão 3,6 lts	Manuseio: Entre demãos 3hs Final 6hs	Emulsão acrílica modificada, pigmentos inertes, coalescentes espessantes, microbicidas não metálicos e solventes universal.	Aplique camadas finas em fissuras e imperfeições para corrigir a superfície. Lixe adequadamente a superfície uniformizando o nivelamento, em seguida aplique uma demão de Bona Fundo Sintético Nivelador para Madeira.
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE	Indicado para superfícies externas e internas de pinturas de alvenaria, uniformizando a absorção do substrato aumentando a fixação da tinta de acabamento em superfícies porosas.	De 50 a 100% com TOZAN RAZ	Pincel ou rolo	25 a 30m ² demão/ galão 3,6 lts	Manuseio: Ao Toque 30min. Final 4hs	Resina acrílica, aditivos especiais e solvente.	A superfície deve estar limpa e seca, isenta de pó, partículas soltas, óleo ou graxa. Superfície com graxa ou gordura limpe com sabão ou detergente neutro. Superfície molhada limpe com solução de água 1:1 com água sanitária.

CLASSIFICAÇÃO

FUNDO ZARCÃO - Produto classificado conforme norma NBR 11702 de 04/1992 da ABNT tipo 4.1.2

FUNDO PARA GALVANIZADO - Produto classificado conforme norma NBR 11702 de 04/1992 da ABNT tipo 4.1.2

FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA - Produto classificado conforme norma NBR 11702 de 04/1992 da ABNT tipo 4.1.2

MASSA PARA MADEIRA - Produto classificado conforme norma NBR 11702 de 04/1992 da ABNT tipo 4.5.4

FUNDO CROMATO ZINCO - Produto classificado conforme norma NBR 11702 de 04/1992 da ABNT tipo 4.1.2

FUNDO CINZA - Produto classificado conforme norma NBR 11702 de 04/1992 da ABNT tipo 4.1.2

FUNDO GRAFITE CLARO - Produto classificado conforme norma NBR 11702 de 04/1992 da ABNT tipo 4.2.10

FUNDO GRAFITE ESCURO - Produto classificado conforme norma NBR 11702 de 04/1992 da ABNT tipo 4.2.10

FUNDO PREP. DE PAREDES BASE SOLVENTE - Produto classificado conforme norma NBR 11702 de 04/1992 da ABNT tipo 4.4.7

DESEMPENHO DO PRODUTO

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

GARANTIA

A garantia é constituída ao usuário que seguir todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e mantenha em seu poder a Nota Fiscal e o nº lote de fabricação. A garantia restringe-se a reposição do produto.

PRAZO DE VALIDADE

Válido por 24 meses após a data de fabricação.